

DÚMPER

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

REALIZA LOS **ACOPIOS** DE TIERRA, ESCOMBROS O SIMILARES **A 2M** DE EXCAVACIONES, ZANJAS, TALUDES O DESNIVELES.

COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE UN **TOPE DE SEGURIDAD** PARA LAS RUEDAS ANTES DE DESCARGAR CERCA DE UN TALUD.

QUE LA CARGA NO TE IMPIDA UNA **BUENA VISIBILIDAD** DE LA ZONA DE TRABAJO.

ABANDONA EL PUESTO DE CONDUCTOR CUANDO LA CARGA DEL DÚMPER SE EFECTÚE CON PALA, GRÚA O MEDIOS SIMILARES.

CON DISPOSITIVO DE AUTOCARGA REALIZA LA CARGA EN **TERRENO ESTABLE Y NIVELADO**.

NO **DEJES CAER LA CARGA** DE FORMA BRUSCA O DESDE UNA ALTURA EXCESIVA.

COD. ACCIÓN AS2017-0111

FINANCIADO POR:



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN