

# PEMP ENTORNO DE TRABAJO

CON ANTERIORIDAD A LOS TRABAJOS **EVALÚA LAS CONDICIONES DEL TERRENO**: EVITA SITUAR LA PEMP SOBRE SUPERFICIES FRÁGILES O INESTABLES.

NO ELEVES O CONDUZCAS LA PLATAFORMA CON VIENTO O **CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS**.

UTILIZA LOS **ESTABILIZADORES** DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.

**PONTE EL ARNÉS**, CUALQUIER MOVIMIENTO BRUSCO PUEDE HACER QUE CAIGAS AL VACÍO. NO UTILICES LA BARANDILLA COMO PUNTO DE ANCLAJE.

**PARA EVITAR EL EFECTO PÉNDULO**: NO TE SEPARES MÁS DE 3 M O SOBREPASES UN ÁNGULO DE 30° RESPECTO A LA VERTICAL DEL PUNTO DE ANCLAJE.

MANTÉN UNA **DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD**: EN TRABAJOS CON PROXIMIDAD A OBSTÁCULOS, DESNIVELES, ZANJAS, RAMPAS O LÍNEAS ELÉCTRICAS

COD. ACCIÓN AS2017-0111

FINANCIADO POR:



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN  
ESTATAL PARA  
LA PREVENCIÓN  
DE RIESGOS  
LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN  
LABORAL  
DE LA CONSTRUCCIÓN